

## DESCRIPTION

Waterproof è un rivestimento tecnico a base di fibra di vetro, capace di decorare e impermeabilizzare le superfici murarie in ambienti umidi. Questo performante supporto è in grado di resistere ad elevati stress termici. L'utilizzo all'interno di ambienti umidi apre ai progettisti molteplici scenari creativi e riduce nelle opere di ristrutturazione l'impiego di materiali edili, mentre nelle opere di demolizione abbassa drasticamente la quantità di materiali di risulta da smaltire.

*It is a technical base made of fibreglass, and capable of decorating and waterproofing wall surfaces in humid environments. This high-performance support can withstand high thermal stress. Its use inside humid environments opens multiple creative scenarios to designers. It also reduces the use of building materials in renovation works, while in works of demolition drastically lowers the quantity of waste materials to be disposed of.*

## SPECIFICS

NATURA DEI COMPONENTI 100% Fibra di vetro.

NATURE OF COMPONENTS 100% fibreglass.

ASPETTO Simile ad una trama tessile.

LOOK Similar to a fabric weave.

TIPOLOGIA DI STAMPA ESEGUITA Stampa digitale con possibilità di ridimensionamento grafica.

TYPE OF PRINT Digital printing with the possibility of graphic resizing.

DESCRIZIONE D'USO Ambienti umidi: bagni, box doccia, centri benessere, spa, palestre, etc..

RECOMMENDED USE Damp areas: bathrooms, showers, wellness centers, spa, gyms, etc..

PESO TOTALE APPROSSIMATIVO 200 g/mq.

TOTAL WEIGHT 200 g/mq.

DIMENSIONI TELO L 95 cm.

PANEL SIZE L 95 cm.



COAT



PROTECTIVE  
RESIN



GOOD  
LIGHT  
FASTNESS

## CERTIFICATIONS

REAZIONE AL FUOCO B-s1-d0.

REACTION TO FIRE B-s1-d0.



PRODOTTO  
CONFORME  
DIRETTIVA MED



PRODOTTO  
CONFORME  
ALLE NORMATIVE  
U.E. SULLA QUALITÀ

CE

CERTIFICATO  
COMUNITÀ  
EUROPEA

A+

EMISSIONI  
NELL'ARIA  
INTERNA



PAPER FROM  
RESPONSIBLE  
SOURCE



ABSENCE OF  
PHTHALATES



FLAME RETARDANT